



MASSA LIQUIDA DE ALUMINIO

LANCAR AL600

LANCAR AL600 – Massa líquida de alumínio para trabalhos de montagem e desmontagem, que suporta temperaturas de até 600°C.

APLICAÇÃO

Excelentes propriedades lubrificantes, anticorrosivas e anti-gripagem. Sua estrutura de partículas de alumínio confere-lhe um grande poder para suportar altas temperaturas, podendo trabalhar em zonas que alcancem até 600°C.

É utilizado na indústria e na construção, sendo aplicado em correntes, parafusos ou uniões, evitando a gripagem das peças.



Lancar AL-600 400 400gr.

SUPER LUBRIFICANTE

Pelo seu grande poder de penetração, lubrificação e aderência, é a melhor solução para todo o tipo de mecanismos que se encontrem expostos a perigo de gripagem e desgaste prematuro.

INSTRUÇÕES DE USO

- Aplicar, preferencialmente, na posição vertical.
- Aplicar o produto generosamente na zona a ser tratada, tanto no interior como no exterior.
- **É MUITO IMPORTANTE AGITAR MUITO BEM O PRODUTO, SENDO CONVENIENTE FAZÊ-LO COM A EMBALAGEM NA POSIÇÃO INVERTIDA**

PRECAUÇÕES

- Recipiente sob pressão.
- Proteger dos raios solares.
- Não expor a temperaturas superiores a 50°
- Não perfurar nem queimar a embalagem.
- Não vaporizar na direcção de uma chama ou corpo incandescente.
- Manter fora do alcance das crianças.

CÓDIGO E EMBALAGEM

AL600: 400 ml (spray).